

Meer **genieten** van uw **buitenruimte?**

Onze
schuifwanden
zorgen voor 365
dagen per jaar
optimaal
gebruik

Terrasbeglazingopmaat.nl





Geheel naar wens op maat gemaakt

Wilt u ook met slecht weer van uw buitenruimte genieten? Onze glazen schuifwanden bieden de uitkomst.

Dankzij de glazen wand is uw overkapping of veranda geheel afgesloten terwijl u het vrije uitzicht op uw tuin behoudt. Ieder glazen paneel kunt u individueel verschuiven, hierdoor bepaalt u zelf het gewenste klimaat in uw ruimte.

Bereken direct uw exacte prijs op [terrasbeglazingopmaat.nl](https://www.terrasbeglazingopmaat.nl)

In tegenstelling tot vele concurrenten leveren wij uw systeem compleet op maat en naar uw wens. Dit betekent dat wij geen standaard glasmaten toepassen maar alles in eigen fabriek op maat produceren.

U stelt op onze website www.terrasbeglazingopmaat.nl heel eenvoudig uw eigen systeem samen, compleet naar uw wens. Wilt u liever een offerte ontvangen omdat uw overkapping net anders is? Vul dan het contactformulier in en u ontvangt binnen 24 uur uw persoonlijke offerte.

Bovenprofiel

Uw bovenprofiel wordt geproduceerd in de door u gewenste RAL-kleur, het aantal delen van uw schuifwand bepaald het aantal sporen van uw bovenrail. Details hiervan vindt u verderop in deze brochure.

Zijprofiel

U kunt ervoor kiezen om uw systeem uit te breiden met U-zijprofielen. Deze zijn aan 2 kanten voorzien van borstels waar de eerste en laatste ruit in kunnen schuiven. Ze zorgen ervoor dat de zijkanten van uw systeem compleet zijn afgesloten. De profielen worden geleverd in iedere gewenste RAL-kleur. Breedte x Diepte = 27 mm x 27 mm.

€ 10,- per meter (incl. btw)

Tochtstrips

Als uw systeem in gesloten stand staat heeft u bij ieder glaspaneel een overlap van 13-18 mm. Tussen deze overlap zit een ruimte van 10 mm. U kunt ervoor kiezen om deze dicht te maken met tochtstrips. Deze strips zijn voorzien van een borstel welke ervoor zorgen dat uw ruimte compleet tochtvrij is. Deze strips worden geleverd in iedere gewenste RAL-kleur.

€ 7,- per meter (incl. btw)

Glazen paneel

Onze glazen panelen worden standaard uitgevoerd in 10 mm dik gehard veiligheidsglas. Hiervan worden de facetranden met uiterste precisie gepolijst welke zorgen voor een uiterst strakke en afgewerkte look. Ieder glazen paneel wordt door onze glasleverancier compleet op maat geproduceerd.

Meenemers / Aanhaaksysteem

Wanneer u uw systeem samenstelt, kunt u ervoor kiezen om uw glazen wand te laten voorzien van meenemers. Deze meenemers zorgen ervoor dat bij openen en sluiten van de wand iedere ruit aan elkaar haakt.

Voordelen: minder handelingen bij openen en sluiten.

Nadelen: altijd een overlap waar lastiger schoongemaakt kan worden.

Meerprijs: € 0,- (Gratis)

Onderprofiel

Wij hebben het onderprofiel zo ontworpen dat deze voor minimale hinder zal zorgen. Het profiel heeft een hoogte van 19 mm waarbij de zijkanten zijn afgeschuind. U kunt hier dus eenvoudig overheen lopen. Deze is tevens voorzien van afwateringsgaten naar de buitenkant, zodat het water wat in de rail komt naar buiten word afgevoerd.

De onderrail wordt standaard geleverd in de kleur grijs geanodiseerd aluminium. Deze wordt niet in RAL-kleur geproduceerd om beschadigingen van de lak te voorkomen.

Het aantal delen van uw schuifstelsysteem bepaalt de breedte van uw onderprofiel. Details hiervan vindt u verderop in deze brochure.

Schuifprofielen

De schuifprofielen worden in onze fabriek op de ruiten verlijmd, dit scheelt u thuis enorm veel werk. De schuifprofielen zijn voorzien van vier gelagerde wielen, hierbij heeft u ook nog de mogelijkheid om de wielen in hoogte te stellen om kleine hoogteverschillen in de ondergrond op te vangen.

Handgrepen

U kunt ervoor kiezen om uw systeem te voorzien van handgrepen. Deze zijn standaard leverbaar in RVS en Kunststof Wit 9001. Deze grepen zijn achteraf op het glas te monteren op de door u gewenste hoogte. Wij kunnen uw eerste of laatste ruit ook produceren met een gat in het glas op gewenste hoogte.

€ 10,- per stuk (incl. btw)





Lagere
stookkosten en
100%
transparant

Zelf uw schuifwand monteren? Dat kan heel eenvoudig.

Montage bovenrail

Boor om de 500 mm een gat (5 mm) in het bovenprofiel. Daarna schroeft u de bovenprofiel met schroeven (afhankelijk wat voor materiaal) in de bovenliggende balk/plafond. Zorg ervoor dat de onder- en bovenrail loodrecht boven elkaar gemonteerd zijn.

Montage onderrail

Zorg ervoor dat u een stevige ondergrond heeft waar het schuifstelsel op komt te staan. De ondergrond/fundering dient redelijk waterpas te zijn, dit omdat de ruiten anders uit het lood gaan staan. Er zit een kleine stel mogelijkheid in de wagens/wielen.

Kit het onderprofiel in met Tec-7 (te bestellen in onze webshop) en plaats deze loodrecht onder het bovenprofiel op de ondergrond. Plaats de rail met de afwateringsgaatjes naar buiten. Dus niet naar de ruimte welke afgesloten wordt.

Montage glaspanelen

Pak het glaspaneel met 2 personen (ieders aan één kant) op en gelijdt het met de bovenkant voorzichtig in het juiste spoor, laat het paneel daarna rustig zakken op de juiste rails. Herhaal dit met iedere ruit.

U heeft nodig:

- Accuboormachine
- Waterpas
- Staalboor (5 mm)
- Afkortzaag of slijptol
- Kitspuit
- Verlijmkits voor de onderprofiel (te bestellen in onze webshop)
- Montageset (te bestellen in onze webshop)

Nastellen glaspanelen

Wanneer u alle ruiten heeft gemonteerd bent u bijna klaar. Wanneer u de wand dichtschuift en u ziet nog ruiten die niet helemaal waterpas staan, kunt u in de zijkant van het onderprofiel met imbusleutel 5 de ruiten nog nastellen. Als de wagen omhoog gesteld dient te worden, dient de tweede persoon de ruit mee te tillen. De kleine imbusbout heeft niet de kracht de gehele ruit omhoog te draaien.

Montage tochtstrips en zijprofielen

Op het moment dat uw systeem helemaal afgesteld is kunt u de zijprofielen en tochtstrips op maat zagen of slijpen. Houdt de tochtstrips altijd 7 mm korter dan de kleinste gemeten maat. Dit i.v.m. werkingen door temperatuur van uw overkapping.

Klem de tochtstrips om de 20 cm een beetje dicht met een waterpomptang en daarna klikt u deze eenvoudig op het glas.

U kunt er ook voor kiezen om ze niet dicht te knijpen, maar te verlijmen op het glas.

Voordelen terrasbeglazingopmaat.nl

- Uw systeem in iedere gewenste **RAL-kleur** (zijprofielen, bovenprofiel en glaswagens). **Zonder meerprijs.**
- U **bepaalt zelf** het aantal panelen van uw schuifstelsel, wij maken het glas en de wagens compleet op maat zodat u altijd een overlap van 13-18 mm heeft. **Zonder meerprijs.**
- **Gratis** levering door heel Nederland!
- Betaling **achteraf** mogelijk.
- Van begin tot eind loopt uw contact via **dezelfde contactpersoon.**

Uit
eigen
fabriek en
10 jaar
garantie



3-railsysteem

Profiel	Breedte	Hoogte	Kleur
Bovenprofiel	60 mm	42 mm	Iedere gewenste RAL-kleur
Onderprofiel	60 mm	19 mm	Grijs geanodiseerd aluminium
Glaswagen		60 mm	Iedere gewenste RAL-kleur

**10 mm ESG getemperd en gehard veiligheidsglas met geslepen en gepolijste randen.*

5-railsysteem


Profiel	Breedte	Hoogte	Kleur
Bovenprofiel	100 mm	42 mm	Iedere gewenste RAL-kleur
Onderprofiel	100 mm	19 mm	Grijs geanodiseerd aluminium
Glaswagen		60 mm	Iedere gewenste RAL-kleur

**10 mm ESG getemperd en gehard veiligheidsglas met geslepen en gepolijste randen.*

6-railsysteem

Profiel	Breedte	Hoogte	Kleur
Bovenprofiel	120 mm	42 mm	Iedere gewenste RAL-kleur
Onderprofiel	120 mm	19 mm	Grijs geanodiseerd aluminium
Glaswagen		60 mm	Iedere gewenste RAL-kleur

**10 mm ESG getemperd en gehard veiligheidsglas met geslepen en gepolijste randen.*



TERRAS
BEGLAZING
OP MAAT

Marktstraat 25

5171 GM Kaatsheuvel

Tel: 0416-532785

E-mail: info@terrasbeglazingopmaat.nl

Terrasbeglazingopmaat.nl